

## SRK-102-3 PIR

### ADVERTISING DISPLAY (Panel Digital 10" con Player integrado y detector de presencia)



## CARACTERISTICAS

El sensor de movimiento integrado puede detectar que se aproxima una persona desde un rango de unos 3MT de distancia.

El sensor de movimiento se puede ajustar en varios modos de funcionamiento para trabajar de acuerdo a tus necesidades. Hay cuatro opciones disponibles y funcionan de la siguiente manera:

**APAGADO** --- El sensor de movimiento permanece desactivado.

**AUDIO ON** --- Cuando no hay nadie, se mostrarán los contenidos de la memoria sin sonido, cuando detecte que hay un espectador aproximándose, el sonido del altavoz se encenderá automáticamente y luego se apagará 40 segundos después de que el espectador se haya alejado.

**ENCENDIDO** --- Cuando se detecte que hay un espectador aproximándose, el equipo se encienderá automáticamente y reproducirá los contenidos multimedia almacenados en el dispositivo, y luego se apagará automáticamente 40 segundos después de que el espectador se haya alejado.

**MOSTRAR SIGUIENTE ARCHIVO** --- Cuando no hay nadie, se reproducirá en bucle el contenido de la "home" (puedes nombrar un archivo multimedia para que actúe como "home" de acuerdo a tus necesidades) cuando detecte que hay un espectador acercándose a la pantalla automáticamente se mostrará el archivo multimedia siguiente, para a continuación, volver a la página principal unos 40 segundos después de que el espectador se haya alejado, (si no hay una "home" se mostrará una pantalla en negro).

- Supports multiple file formats: MP3, WMA, JPG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VOB
- Supports CF/SD(High-speed), MMC/USB 2.0(Hot plug).
- Single repeat, All repeat.
- Auto-play when turned on with the cards/USB inserted; Supports 16 kinds of auto play
- Display mode: 4:3 / 16:9 (modificable)
- BGM mode (Auto-boot mode can be set): Support background music
- Pictures can be rotated 90°( Vertical display)
- Super time switch function, can auto turn on/off at a specific time
- One key copy; PC link is available
- Picture Display Time: Picture Display Time is modifiable
- Time Display: Time Display or not is modifiable
- Full function remote control, easy operation
- Multi-Language OSD: Chinese, English, Japanese, French, German, Danish, Spanish
- Product color: Pearl white, blue, black etc
- Accessories: Remote control(optional), instruction manual, AC adapter, bracket(optional)

## ESPECIFICACIONES:

### Display

LCD size:	10 inch (Diagonal)
Display area:	220.0x132.48mm 16:9/4:3
Resolution:	1024*3(RGB)(W) X 600(H) (digital panel)
Pixel Pitch:	0.0642(W) × 0.1790(H) mm
Luminance:	250cd/m <sup>2</sup>
Contrast Ratio:	500:1
Viewing Angle:	+70/-70 (H), +50/-70(V) (degree)
Response Time:	10ms
Display mode Optional	16:9 / 4:3
MTBF	50,000 (hours)

### I/O

AC Power Input:	AC: 100~240 V
DC Power Output:	12V / 1.5A
Integrated Speakers:	2W x 2
IR Remote:	Yes
Menu OSD:	Yes

### Card reader

Interface:	CF/MMC/SD/USB(2.0)
Photo:	JPEG, BMP
Video:	MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, AVI, MP4, VOB
Audio	MP3, WMA

### Mechanical and Environmental

Operating temperature:	0°C~ 40°C (32°F~104°F)
Storage temperature:	-20°C ~60°C (-4°F~140°F)
Storage humidity:	10% ~ 95%@40°C,Non-condensing
External Colors:	Pearl white (other colors available, but MOQ: 200PCS)
Vibration:	10 ~ 150Hz, 0.15mm 10 cycles 1G
Shock:	30G peak acceleration (11 msec. duration)
Dimensions (L*W*H):	216.8 x 104.8 x 28mm non-include wall bracket

### Accessories

Wall bracket:	Magnetic Bracket (Optional)(VESA 75mm/10 holes)
Remote control:	Yes (Infrared Remote) (Optional)
AC adapter:	Yes

### Packing

Package:	10 PCS/CTN
Packaging Size/pcs:	28×26×10 cm (small white box)
Carton Size/10 pcs.	59.5×54×27.5 cm (carton)
Gross Weight:	1.5 kg/pcs

### Conformity

Conformity:	CE, FCC, ROHS
Warranty:	1 Year