

NMP-530

REPRODUCTOR DE MEDIOS DE RED
PARA APLICACIONES DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL

Señalización digital dinámica.

El Reproductor de medios de red NMP-530 de ViewSonic se conecta a cualquier monitor gracias a sus entradas HDMI, S-video, de componente o compuesta, creando instantáneamente una pantalla de señalización digital. El NMP-530 es una solución de óptima relación costo/beneficio porque elimina la necesidad de contar con una PC para cada monitor. Está habilitado para IP por lo que usted puede controlar, programar y manejar varios dispositivos de manera remota desde prácticamente cualquier lugar dentro de su red o Internet. Su pequeño formato permite instalarlo discretamente en espacios estrechos. Es suficientemente poderoso para realizar la reproducción fluida de video de alta definición y contenido Flash®. El NMP-530 está equipado para manejar varias capas de gráficos, textos y video de alta calidad y resulta una solución de óptima relación costo/beneficio, particularmente si la red y los monitores están instalados. Desde Multimedia® Flash™ hasta HTML y desde video hasta fotografías, todo está disponible y es fácil de presentar con el Reproductor de medios de red NMP-530.*



HAGA QUE SU MENSAJE COBRE VIDA

> Red lista para instalarlo fácilmente

Se integra fácilmente a la red existente, soporta una gran variedad de componentes de pantallas digitales y redes de distintos fabricantes.

> Almacenamiento local

Los 2GB de almacenamiento nativo y los puertos USB permiten realizar más descargas de contenido durante las horas no pico de red.

> Transmisión sencilla de audio y video en tiempo real con gráficos y video de gran contenido

Muestre contenido cautivador y dinámico con la tecnología Macromedia® Flash™ 6 incluida. Decodifica los formatos de audio y video MPEG-1/2/4 y WAV.

> Presentaciones con contenido versátil

Muestre contenido único y consistente en monitores a través de la red. Muéstrelo en modo paisaje o retrato, y en una o múltiples zonas en cada monitor dentro de la red.

> Interfaz de usuario basada en la web y navegador incorporado

Realice cambios en las configuraciones de red, video o navegador e incluso actualizaciones de firmware utilizando el NMP-530. El navegador web incorporado permite a los usuarios presentar cualquier contenido HTML y reproducir aplicaciones Macromedia® Flash™.

> Bajo costo total de propiedad (TCO)

Elimina las PC locales/remotas. Ofrece cableado e instalación simples y software fácil de utilizar.

> Manejo sencillo y flexible del dispositivo

Maneje de manera remota la información del monitor y de la red a través de la interfaz amigable para web, Telnet, Tivella Administration Server (TAS) o software de gestión Cisco.



ViewSonic 
la elección de los profesionales

NMP-530

REPRODUCTOR DE MEDIOS DE RED PARA APLICACIONES DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL



ViewSonic® recomienda los modelos N4210w, N4200w, N4060w, N3760w o cualquier otro LCD o LCD TV de pantalla ancha para utilizar con el NMP-530 y así lograr los mejores resultados posibles en señalización digital.

SISTEMA OPERATIVO	Linux
PROTOCOLOS DE SOPORTE	TCP/IP, HTTP
SOFTWARE INSTALADO	Navegador web con conexión Flash®, reproductor Flash® independiente, reproductor de medios HD
ADMINISTRACIÓN DE REDES	Soporta ViewSonic Administrative Server (VAS), Web-based, Telnet, TAs, Cisco ACNS
CONECTORES	10/100 Ethernet, video RCA, video componente, S-video, CVBS, DVI/VGA, audio RCA izquierdo, audio RCA derecho, S-PDIF, óptico
PANTALLA	HDMI, componente, S-video, compuesto
AUDIO	RCA estéreo analógico
RED	10/100 Ethernet
USB	1 USB
ENTRADA/SALIDA	RS232
DECODIFICACIÓN	Video MPEG-1, 2, 4, Macromedia® Flash™ Audio MPEG-1 (capas 1 y 2), MP3, WAV
PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA	Tipos HTTP, UDP, VDP, RTP, IP/TV, reproducción de archivos locales
RESOLUCIONES	640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x768, 1360x768
ARCHIVO DE IMAGEN	Formatos JPEG, PNG
FORMATO DE ESCANEEO	SDTV 480i, EDTV 480p, HDTV 720p, 1080i
ROTACIÓN DE PANTALLA	Paisaje, retrato (+90°, -90°)
ENERGÍA	DC 5V (máximo), 100-240 V CA
CONDICIONES DE OPERACIÓN	Temperatura 10°-40°C Humedad 20-85% (sin condensación)
DIMENSIONES (Ancho x Alto x Largo)	Físicas (mm) 178 x 130 x 25 Físicas (pulgadas) 7 x 5.1 x 1.6
PESO	Neto 45kg Bruto 0,77 kg
REGULACIONES	UL, cUL, FCC, Part 15 Class B, CE, CB, BSMI, RoHS, PSB (únicamente para actualizador de corriente)
CONTENIDO DEL PAQUETE	Reproductor de medios, control remoto con pilas, adaptador de CA, adaptador DVI-VGA, adaptador S-video-componente, cable Ethernet, cable RS232, Guía de inicio rápido, Manual de usuario en CD
GARANTÍA	Garantía limitada de un año en partes y mano de obra



QMS y EMS de ViewSonic Corporation han sido inscriptos en ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por la British Standards Institution.

ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789

Servicio al cliente y soporte técnico: (800) 688-6688 • Ventas: (888) 881-8781 • SalesInfo@ViewSonic.com • ViewSonic.com

ViewSonic 
la elección de los profesionales

*Con 2GB de almacenamiento nativo y un puerto USB para agregar más, usted tendrá capacidad para descargar contenido durante las horas no pico. Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar por país; consulte a su representante ViewSonic para obtener más detalles. Los derechos sobre los nombres corporativos y marcas registradas mencionados en el presente pertenecen a sus respectivas empresas. Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Se reservan todos los derechos. [13259-00B-11/06] NMP-530-1

Para mayor información acerca de los productos, visítenos en ViewSonic.com/la